

BI.MAX_{snc}

**RICAMBI
PER STUFE A PELLETT
MULTIMARCA
LISTOCATALOGO**



2020

CENTRALINE ELETTRONICHE

CODICE	DESCRIZIONE		COMPATIBILITÀ
BL051 	BOOT-LOADER MICRONOVA per programmare le centraline elettroniche con istruzioni		
C-N100 	CENTRALINA MICRONOVA N100 centralina elettronica aria (senza parametri)		Edilkamin (rif.684400) Clam Kausiflam Eva Calor Ravelli Ungaro Montegrappa
C-I050 	CENTRALINA MICRONOVA C-I050 centralina elettronica aria con supporto in ABS (senza parametri)		
C-I023-5T 	CENTRALINA MICRONOVA I023-5T centralina elettronica aria/acqua/canalizzate con supporto in ABS (senza parametri)		60% stufe
C-V8 	CENTRALINA DUEPI V8 centralina elettronica aria/acqua/canalizzate con supporto in ABS, cavo display e connettori (con parametri)		Prisma Ambiente&Calore
14100000 	CENTRALINA BRAHMA centralina elettronica aria con supporto in ABS (con parametri)		Sideros: rif. Z/59/4324








DISPLAY LED-LCD – DEBIMETRO – CAVI

CODICE	DESCRIZIONE		COMPATIBILITÀ
D-N100 	DISPLAY LED MICRONOVA PER N100 3 tasti 14x13,5 cm		Edilkamin (rif.778830)
D-PF047-LED 	DISPLAY LED MICRONOVA PER I023-5T 6 tasti 16,3x4,5 cm		60% stufe
D-PF047 	DISPLAY LCD MICRONOVA PER I023-5T 6 tasti 16,3x4,5 cm (non compatibile con le schede LED)		60% stufe
D-V8 	DISPLAY LCD DUEPI 6 tasti 16,3x4,6 cm		Prisma Ambiente&Calore
14100050 	DISPLAY LCD KRONOS BRAHMA 7 tasti 22x7,7 cm (orizzontale)		Sideros: rif. Z/59/442
DEB 	DEBIMETRO MICRONOVA debimetro/sensore di flusso senza cavo		Nordica Extraflame Ravelli
C-DEB 	CAVO DI CONNESSIONE DEBIMETRO MICRONOVA Lunghezza cavo: 50 cm Tipo connettore: Molex 4 poli Cavo gommato: 4x0,25 mmq		Cavo per connettere i debimetri MICRONOVA alle schede di controllo
DEB/SF 	DEBIMETRO debimetro/sensore di flusso senza cavo		Edilkamin (rif.232770)
DEB SF/1 	DEBIMETRO debimetro/sensore di flusso completo		MCZ (rif.41451205000)

SONDE – TERMOSTATO SICUREZZA – PRESSOSTATO ARIA/ACQUA

CODICE	DESCRIZIONE	COMPATIBILITÀ
C-FLAT 	CAVO DISPLAY MICRONOVA cavo flat display L.150 cm	60% stufe
STF 	SONDA FUMI MICRONOVA sonda temperatura fumi L. 1000 mm	
STF/1 	SONDA FUMI TIPO J Sonda temperatura fumi L.1200 mm	Edilkamin (rif.232760)
STA 	SONDA NTC MICRONOVA sonda temperatura ambiente NTC-10K L. 550 mm	
STH20 	SONDA ACQUA MICRONOVA sonda temperatura acqua NTC-10K L. 2,5 mt	
TER-LS1 	TERMOSTATO SICUREZZA IMIT termostato sicurezza a riarmo manuale 90/110°C 1500 mm 3 contatti	
PRESS 	PRESSOSTATO ARIA CLEVELAND CONTROLS pressostato aria 20/10 Pa pressione massima : 25 mbar con staffa aggancio	
PRESSH2O 	PRESSOSTATO ACQUA CEME pressostato acqua 1/4", 3 contatti	

MOTORIDUTTORI MELLOR

CODICE	DESCRIZIONE	COMPATIBILITÀ
FB1178 	MOTORIDUTTORE MELLOR 1,0 RPM motoriduttore 1,0 Rpm 50Hz 220V con perno D.9,5 mm pacco magnetico 19 mm rotazione oraria	Palazzetti-Royal Kalor Piazzetta Thermorossi MCZ Cola
FB1192 	MOTORIDUTTORE MELLOR 1,3 RPM motoriduttore 1,3 Rpm 50Hz 220V con perno D.9,5 mm pacco magnetico 19 rotazione oraria	Palazzetti-Royal Kalor Piazzetta Thermorossi MCZ Cola Sideros
FB1171 	MOTORIDUTTORE MELLOR 1,5 RPM motoriduttore 1,5 Rpm 50Hz 220V con perno D.9,5 mm pacco magnetico 25 mm rotazione oraria	Edilkamin (rif.665180) Montegrappa Envirofire
FB1222 	MOTORIDUTTORE MELLOR 1,5 RPM motoriduttore 1,5 Rpm 50Hz 220V con perno D.8,5 mm pacco magnetico 25 mm rotazione oraria con encoder	Clam
FB1183 	MOTORIDUTTORE MELLOR 2,0 RPM motoriduttore 2,0 Rpm 50Hz 220V con perno D.9,5 mm pacco magnetico 25 mm rotazione oraria	Edilkamin (rif.791000) Palazzetti Montegrappa Laminox Adler Arce Ecoteck Ecoforest
FB1193 	MOTORIDUTTORE MELLOR 2,0 RPM motoriduttore 2,0 Rpm 50Hz 220V con perno D.9,5 mm pacco magnetico 25 mm rotazione oraria albero a doppia fresatura	Cola
FB1231 	MOTORIDUTTORE MELLOR 2,0 RPM motoriduttore 2,0 Rpm 50Hz 220V con perno D.9,5 mm pacco magnetico 32 mm rotazione oraria	CT Pasqualicchio

MOTORIDUTTORI MELLOR

CODICE	DESCRIZIONE	COMPATIBILITÀ
FB1187 	MOTORIDUTTORE MELLOR 2,0 RPM motoriduttore 2,0 Rpm 50Hz 220V con perno D.8,5 mm pacco magnetico 25 mm rotazione oraria	Nordica Extraflame Lincar Clam Xiang
FB1285 	MOTORIDUTTORE MELLOR 3 RPM motoriduttore 3 Rpm 50Hz 220V con perno D.8,5 mm pacco magnetico girato 32 mm rotazione oraria con encoder	Clam
FB1249 	MOTORIDUTTORE MELLOR 3,0 RPM motoriduttore 3 Rpm 50Hz 220V con perno D.8,5 mm pacco magnetico 32 mm rotazione oraria con encoder	Clam
FB1218 	MOTORIDUTTORE MELLOR 3,0 RPM motoriduttore 3,0 Rpm 50Hz 220V con perno D.9,5 mm pacco magnetico 32 mm rotazione oraria	Edilkamin (rif.625560) Montegrappa Vescovi Clementi Lincar Ravelli MCZ
FB1263 	MOTORIDUTTORE MELLOR 3,3 RPM motoriduttore 3,3 Rpm 50Hz 220V con perno D.9,5 mm pacco magnetico 32 mm rotazione oraria	Edilkamin (rif.R625560)
FB1137 	MOTORIDUTTORE MELLOR 4,75 RPM motoriduttore 4,75 Rpm 50Hz 220V con perno D.8,5 mm pacco magnetico 38 mm rotazione oraria	Nordica Extraflame
KB1008 	MOTORIDUTTORE MELLOR 5,0 RPM motoriduttore 5,0 Rpm 50Hz 220V pacco magnetico 32 mm rotazione oraria senza perno	CS-Thermos Cadel
FB1146 	MOTORIDUTTORE MELLOR 5,3 RPM motoriduttore 5,3 Rpm 50Hz 220V con perno D.8,5 mm pacco magnetico 50 mm rotazione oraria	Ungaro Lincar Moretti

MOTORIDUTTORI KENTA

CODICE	DESCRIZIONE		COMPATIBILITÀ
<p>K9115005</p> 	<p>MOTORIDUTTORE KENTA 1,5 RPM motoriduttore 1,5 Rpm 50Hz 220V con perno D.8,5 mm pacco magnetico 32 mm rotazione oraria</p>		<p>Adler Clam Vulcania Puros Deville</p>
<p>K9117057</p> 	<p>MOTORIDUTTORE KENTA 2,0 RPM motoriduttore 2,0 Rpm 50Hz 220V senza perno pacco magnetico 32 mm rotazione oraria</p>		<p>Edilkamin (rif.214970)</p>
<p>K9117169</p> 	<p>MOTORIDUTTORE KENTA 5,0 RPM motoriduttore 5,0 Rpm 50Hz 220V senza perno pacco magnetico 32 mm rotazione oraria</p>		<p>Eurofiamma Mecatech Deville Tecnoflam Fair Cadel Karmek</p>
<p>K9175052</p> 	<p>MOTORIDUTTORE KENTA 1,5 RPM motoriduttore 1,5 Rpm 50Hz 220V con perno D.8,5 mm pacco magnetico 32 mm, rotazione oraria corpo rinforzato h.30 mm</p>		<p>Clam Adler Vulcania Puros Deville</p>
<p>K9175160</p> 	<p>MOTORIDUTTORE KENTA 2,5 RPM motoriduttore 2,5 Rpm 50Hz 220V con perno D.8,5 mm pacco magnetico 32 mm, rotazione oraria corpo rinforzato h.30 mm</p>		<p>Clam Adler Vulcania Puros Deville</p>



ESTRATTORI FUMO EBM-FANDIS-LN SIT

CODICE	DESCRIZIONE		COMPATIBILITÀ
<p>R2E150</p> 	<p>ESTRATTORE FUMI EBM R2E-150 AN91 estrattore fumi 230V 50Hz 32W 2400 Rpm flangia di fissaggio D.165 mm fori 158 mm con encoder</p>		<p>Edilkamin (rif.215130) Cola Palazzetti-Royal Piazzetta Thermorossi</p>
<p>RR152</p> 	<p>ESTRATTORE FUMI EBM RR152/020A22-604 estrattore fumi 230V 50Hz 47W 2400 Rpm flangia di fissaggio D.165 mm fori 150 mm senza encoder</p>		<p>Edilkamin</p>
<p>R2E180</p> 	<p>ESTRATTORE FUMI EBM R2E-180 CG82 estrattore fumi 230V 50Hz 72W 2450 Rpm flangia di fissaggio D.210 mm fori 198 mm con condensatore e segnale di hall</p>		<p>Edilkamin (rif.644430) MCZ Ravelli</p>
<p>RE150</p> 	<p>ESTRATTORE FUMI FANDIS RE-150 estrattore fumi caldi 230V 50Hz 24W girante D.150 mm flangia di fissaggio D.165 mm con condensatore ed encoder</p>		
<p>PL21</p> 	<p>ESTRATTORE FUMI LN-SIT PL21 estrattore fumi 230V 50Hz 50W 2400 Rpm flangia di fissaggio D.165 mm fori 158 mm con encoder</p>		<p>Nordica MCZ Montegrappa Amg Cola Ecoforest</p>

VENTILATORI CENTRIFUGHI FANDIS-FERGAS-EBM

CODICE	DESCRIZIONE		COMPATIBILITÀ
VFC2G23/40 	VENTILATORE CENTRIFUGO FANDIS VFC-2G23/40 ventilatore centrifugo 2700/3105 Rpm con girante in alluminio D.40 mm		Edilkamin (rif.299770)
VFC2G23/31 	VENTILATORE CENTRIFUGO FANDIS VFC-2G23/31 ventilatore centrifugo 2700/3105 Rpm con girante in alluminio D.31 mm		Edilkamin (rif.299780) Karmek Palazzetti
VFC2G23/25 	VENTILATORE CENTRIFUGO FANDIS VFC-2G23/25 ventilatore centrifugo 2700/3105 Rpm con girante in alluminio D.25 mm		Ravelli Deville
EM207722 	VENTILATORE CENTRIFUGO CFD FERGAS ventilatore centrifugo doppia aspirazione 310x14,5 mm		Edilkamin (rif.231690) Sicalor Prisma Ecoforest
RLD76-DX 	VENTILATORE CENTRIFUGO EBM RLD76/DX ventilatore centrifugo 58W 230V 210 mc/h 131,5x136x123 mm - DESTRO senza flangia		Nordica Cadel Sicalor
RLD76-SX 	VENTILATORE CENTRIFUGO EBM RLD76/SX ventilatore centrifugo 58W 230V 210 mc/h 131,5x136x123 mm - SINISTRO senza flangia		Nordica Cadel Sicalor
D2E120 	VENTILATORE CENTRIFUGO EBM D2E120 ventilatore centrifugo 85W 230V 390 mc/h 162x170x146 mm senza flangia		Edilkamin (rif.663490)

VENTILATORI CENTRIFUGHI FANDIS-FERGAS

CODICE	DESCRIZIONE	COMPATIBILITÀ
2GDS15 	VENTILATORE CENTRIFUGO FANDIS 2GDS-15 ventilatore centrifugo con condensatore 1840/1590 Rpm 120x128 mm senza flangia	Ravelli
CF100-35 	VENTILATORE CENTRIFUGO FERGAS CF100-35 ventilatore centrifugo 80/85W 2180 Rpm 190 mc/h 71x58 mm	Ctm Mdb Pasqualicchio Ravelli Karmek

VENTILATORI ASSIALI

CODICE	DESCRIZIONE	COMPATIBILITÀ
AXIALFAN-120 	VENTILATORE ASSIALE PER INSERTI CAMINO ventilatore assiale in termoplastica resistente 15/22W 2400/2800 Rpm -20°C/+85°C – 120x120x38 mm Attacco faston	Edilkamin Cola
AXIALFAN-80 	VENTILATORE ASSIALE PER INSERTI CAMINO ventilatore assiale in termoplastica resistente 15/22W 2400/2800 Rpm -20°C/+85°C – 80x80x38 mm Attacco fili	Edilkamin Cola









VENTILATORI TANGENZIALI TRIAL-FERGAS (MOTORE SX O DX FRONTE STUFA)

CODICE	DESCRIZIONE		COMPATIBILITÀ
TAS-27 	VENTILATORE TANGENZIALE TRIAL TAS-27 ventilatore tangenziale 27cm, motore sinistro, D.6 cm 34W 1300 Rpm 190 mc/h		Montegrappa Calux
TAD-27 	VENTILATORE TANGENZIALE TRIAL TAD-27 ventilatore tangenziale 27cm, motore destro, D.6 cm 34W 1300 Rpm 190 mc/h		Nordica Extraflame Dal Zotto
TAS-30 	VENTILATORE TANGENZIALE TRIAL TAS-30 ventilatore tangenziale 30 cm, motore sinistro, D.6 cm 45W 1300 Rpm 260 mc/h		Montegrappa Calux
TAD-30 	VENTILATORE TANGENZIALE TRIAL TAD-30 ventilatore tangenziale 30 cm, motore destro, D.6 cm 45W 1300 Rpm 260 mc/h		Nordica Extraflame Dal Zotto
TAS-36 	VENTILATORE TANGENZIALE TRIAL TAS-36 ventilatore tangenziale 36 cm, motore sinistro, D.6 cm 45W 1340 Rpm 285 mc/h		Palazzetti
TAD-36 	VENTILATORE TANGENZIALE TRIAL TAD-36 ventilatore tangenziale 36 cm, motore destro, D.6 cm 45W 1340 Rpm 285 mc/h		Palazzetti
EM153612 	VENTILATORE TANGENZIALE FERGAS TGO80/1 ventilatore tangenziale 33 cm		Edilkamin: Rose (rif. 284880)
EM153455 	VENTILATORE TANGENZIALE FERGAS TGO80/1 ventilatore tangenziale 27 cm		Edilkamin: Iris (rif. 284870)
EM164003 	VENTILATORE TANGENZIALE DOPPIO FERGAS TGO80/1 ventilatore tangenziale doppio 22 cm		Edilkamin: Pellbox Scf (rif. 1019700)


RESISTENZE ELETTRICHE FKK-ROTFIL-HT

CODICE	DESCRIZIONE		COMPATIBILITÀ
 <p>PSX1</p>	<p>RESISTENZA ELETTRICA IN CERAMICA FKK resistenza in ceramica 300W 220/240V (ceramica 26 mm, lunghezza 107 mm, cavo 350 mm)</p>		
 <p>PSX2</p>	<p>RESISTENZA ELETTRICA IN CERAMICA FKK resistenza in ceramica 300W 220/240V (ceramica 17,7 mm, lunghezza 113 mm, cavo 350 mm)</p>		
 <p>PSX6</p>	<p>RESISTENZA ELETTRICA IN CERAMICA FKK resistenza in ceramica 300W 220/240V (flangia G 3/8" 17 mm, lunghezza 107 mm, cavo 350 mm)</p>		
 <p>UT49300</p>	<p>RESISTENZA ELETTRICA ROTFIL/HT resistenza 250W 230V D.9,9x130 mm, 200 mm con raccordo 3/8"</p>		<p>Eva Calor Amg Adler</p>
 <p>UT49368</p>	<p>RESISTENZA ELETTRICA ROTFIL/HT resistenza 250W 230V D.9,9x140 mm, 200 mm con raccordo 3/8"</p>		<p>Mcz Klover Kalor Piazzetta Tmc Deville Puros Rika</p>
 <p>UT54171</p>	<p>RESISTENZA ELETTRICA ROTFIL/HT resistenza 280W 230V D.9,9x140 mm, 250 mm con raccordo 3/8"</p>		<p>Piazzetta CS-Thermos Adler</p>
 <p>UT21169</p>	<p>RESISTENZA ELETTRICA ROTFIL/HT resistenza 300W 230V D.9,5x150 mm, 500 mm con raccordo 3/8"</p>		<p>Lincar Mdb VibroK Karmek Sideros Ungaro</p>
 <p>UT20417</p>	<p>RESISTENZA ELETTRICA ROTFIL/HT resistenza 300W 230V D.9,5x170 mm, 500 mm con raccordo 3/8"</p>		<p>Laminox Calux</p>








RESISTENZE ELETTRICHE ROTFIL-HT

CODICE	DESCRIZIONE		COMPATIBILITÀ
<p>UT20208</p> 	<p>RESISTENZA ELETTRICA ROTFIL/HT resistenza 350W 230V D.12,5x150 mm, 350 mm con raccordo 3/8"</p>		<p>Pyros Natureline Paterno</p>
<p>UT20209</p> 	<p>RESISTENZA ELETTRICA ROTFIL/HT resistenza 400W 230V D.12,5x132 mm, 350 mm con flangia speciale</p>		<p>Envirofire</p>
<p>UT20219</p> 	<p>RESISTENZA ELETTRICA ROTFIL/HT resistenza 300W 230V D.9,35x151 mm</p>		<p>Envirofire</p>
<p>UT54430</p> 	<p>RESISTENZA ELETTRICA ROTFIL/HT resistenza 300W 230V, D.9,9x154mm, 700 mm senza raccordo</p>		<p>Edilkamin (rif.264050) Cadel Nordica Ecoteck Ecoforest</p>
<p>UT14157</p> 	<p>RESISTENZA ELETTRICA ROTFIL/HT resistenza 300W 230V D.9,52x152,4 mm, 350 mm senza raccordo</p>		<p>Ecoforest</p>
<p>UT54440</p> 	<p>RESISTENZA ELETTRICA ROTFIL/HT resistenza 350W 230V D.10x175 mm, 350 mm senza raccordo</p>		<p>Montegrappa MCZ Flumenfire Sideros D'Alessandro Sicalor</p>
<p>UT22739</p> 	<p>RESISTENZA ELETTRICA ROTFIL/HT resistenza 400W 230V D.10x200 mm, 250 mm senza raccordo</p>		<p>MCZ Ungaro</p>
<p>UT20198</p> 	<p>RESISTENZA ELETTRICA ROTFIL/HT resistenza 470W 230V D.12,5x280 mm, 500 mm con flangia</p>		<p>Edilkamin: Alba Marea- Fox/P (rif.207780)</p>

RESISTENZE ELETTRICHE ROTFIL-HT

CODICE	DESCRIZIONE		COMPATIBILITÀ
 <p>UT46073</p>	<p>RESISTENZA ELETTRICA ROTFIL/HT resistenza 350W 230V D.12,5x150 mm, 1200 mm con flangia</p>		<p>Palazzetti-Royal Thermorossi Famar Olimpia Splendid</p>
 <p>UT54450</p>	<p>RESISTENZA ELETTRICA ROTFIL/HT resistenza 350W 230V D.12,5x162 mm, 100 mm con flangia connettori femmina</p>		<p>Palazzetti-Royal Thermorossi Olimpia Splendid</p>
 <p>UT54451</p>	<p>RESISTENZA ELETTRICA ROTFIL/HT resistenza 350W 230V D.12,5x162 mm, 100 mm con flangia connettori maschio</p>		<p>MCZ (rif.41450905000)</p>
 <p>UT22527</p>	<p>RESISTENZA ELETTRICA ROTFIL/HT resistenza 430W 230V D.12,5x200 mm, 500 mm con raccordo 3/8"</p>		<p>Pasqualicchio</p>
 <p>UT22550</p>	<p>RESISTENZA ELETTRICA ROTFIL/HT resistenza 330W 230V D.12,5x190 mm, 1200 mm con flangia</p>		<p>Edilkamin: Pellibox-Scn2- Arcadia (rif.207770)</p>
 <p>UT53905</p>	<p>RESISTENZA ELETTRICA ROTFIL/HT resistenza 350W 230V D.16x120 mm, 500 mm</p>		<p>Cola Ferroli</p>
 <p>UT13709</p>	<p>RESISTENZA ELETTRICA ROTFIL/HT resistenza 300W 230V D.12,7x76,2 mm</p>		<p>Arce Clam</p>
 <p>UT11505</p>	<p>RESISTENZA ELETTRICA ROTFIL/HT resistenza 300W 230V D.12,7x101,60 mm</p>		<p>Eurofiamma</p>









MOTORI PER VENTILATORI TANGENZIALI FERGAS-FANDIS

CODICE	DESCRIZIONE	COMPATIBILITÀ
EM503300 	MOTORE PER TGA60 FERGAS motore per ventilatore tangenziale dx con 2 gommini rossi siliconici	70% stufe Edilkamin (rif.661830)
EM027235+EM027061 	EM027235 gommino di trascinamento ventola EM027061 gommino di supporto ventola	
EM520000 	MOTORE PER TGO80 FERGAS motore per ventilatore tangenziale sx con 2 gommini rossi siliconici	70% stufe Edilkamin (rif.284870)
EM027240+EM027193 	EM027240 gommino di trascinamento EM027193 gommino di supporto ventola	
EM530000 	MOTORE PER TGA80 FERGAS motore per ventilatore tangenziale dx con 2 gommini rossi siliconici	30% stufe Edilkamin (rif.292240)
EM027240+EM027193 	EM027240 gommino di trascinamento ventola EM027193 gommino di supporto ventola	
2RECA3 	MOTORE ECOFIT PER TGO80 FANDIS motore per ventilatore tangenziale 2700/3105 Rpm	Edilkamin (rif.615490)

TRECCE E NASTRI ADESIVI

CODICE	DESCRIZIONE	
<p>TRICOT6</p> 	<p>TRECCIA TRICOTEX D.6 mm treccia in fibra di vetro color nero 550°C (min.30 m)</p>	
<p>TRICOT8</p> 	<p>TRECCIA TRICOTEX D.8 mm treccia in fibra di vetro color nero 550°C (min.30 m)</p>	
<p>TRICOT10</p> 	<p>TRECCIA TRICOTEX D.10 mm treccia in fibra di vetro color nero 550°C (min.30 m)</p>	
<p>TRICOT12</p> 	<p>TRECCIA TRICOTEX D.12 mm treccia in fibra di vetro color nero 550°C (min.30 m)</p>	
<p>TRICOT14</p> 	<p>TRECCIA TRICOTEX D.14 mm treccia in fibra di vetro color nero 550°C (min.30 m)</p>	
<p>NADE3x10</p> 	<p>NASTRO ADESIVO 3X10 nastro adesivo in fibra di vetro nero/bianco D.3x10 550°C (min.30 m)</p>	
<p>NADE3x15</p> 	<p>NASTRO ADESIVO 3X15 nastro adesivo in fibra di vetro nero/bianco D.3x15 550°C (min.30 m)</p>	



GUARNIZIONI SILICONICHE-RACCORDI FILETTATI-SIGILLANTE AL SILICONE VERNICE SPRAY

CODICE	DESCRIZIONE	
GBULB 	GUARNIZIONE A BULBO guarnizione a bulbo in fibra di vetro 550°C (min.30 m)	
G80 	GUARNIZIONE SILICONICA D.80 guarnizione siliconica trimellare nera D. 80 - 200°C (min.20pz.)	
G100 	GUARNIZIONE SILICONICA D.100 guarnizione siliconica trimellare nera D. 100 - 200°C (min.20pz.)	
GEF-150 	GUARNIZIONE SILICONICA PER ESTRATTORE FUMI guarnizione siliconica per estrattore di fumo D. 150 mm	
RAC38 	RACCORDO FILETTATO 3/8" raccordo gas per resistenza elettrica	
RAC12 	RACCORDO FILETTATO 1/2" raccordo gas per resistenza elettrica	
SIL-NERO 	CARTUCCIA SILICONE NERO 280 ML. cartuccia silicone nero alta temperatura 300°C	
GHISPRAY 	VERNICE SPRAY 400 ML. vernice speciale con struttura lamellare, termoresistente (fino a 600°C) altamente protettiva	







KITROL TROLLEY PANDA & KITROL KUB PORTA LEGNA E PORTA PELLETT

CODE	DESCRIPTION	
<p>KITROL TROLLEY PANDA</p> 	<p style="text-align: center;">2 RUOTE</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 Ruote - Packaging 970x480x430 mm - 14,5 Kg - 45 Kg Pellet <p>COLORI DISPONIBILI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Antracite+Bianco - Antracite+Grigio - Antracite+Bordeaux - Antracite+Rame - Antracite+Nero 	
	<p style="text-align: center;">6 RUOTE</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6 Ruote - Packaging 970x480x430 mm - 14,5 Kg - 45 Kg Pellet <p>COLORI DISPONIBILI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Antracite+Bianco - Antracite+Grigio - Antracite+Bordeaux - Antracite+Rame - Antracite+Nero 	
<p>KITROL KUB</p> 	<p style="text-align: center;">2 RUOTE</p> <p style="text-align: center;">6 RUOTE</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 o 6 Ruote - Packaging 930x480x450 mm - 15,5 Kg - 55 Kg Pellet <p>COLORI DISPONIBILI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rame - Antracite 	

MODULO INTERFACCIA A VASO APERTO/CHIUSO PER TERMOCAMINI E STUFE A PELLETT IDRO

CODICE	DESCRIZIONE	
B11918 	KIT1/PLUS ECO modulo per la separazione tra il circuito primario e il circuito secondario, senza produzione d'acqua calda sanitaria con cablaggio elettrico su dima di fissaggio a parete e centralina digitale elettronica, con circolatore Grundfos alta efficienza, misure 560x130x430 mm	
B11914 	KIT1/PLUS 2 modulo per la separazione tra circuito primario e secondario, senza produzione d'acqua calda sanitaria con una valvola 3 vie per la deviazione automatica dell'acqua sanitaria tra caldaia e termocamino già in dotazione di produzione d'acqua calda sanitaria con cablaggio elettrico su dima di fissaggio a parete, con centralina digitale elettronica misure 560x130x430 mm	
B11901 	KIT2/IDROKAM modulo per termocamini e termocucine solo per la produzione d'acqua calda sanitaria istantanea (17 lt/minuto) con cablaggio elettrico su dima di fissaggio a parete e centralina digitale elettronica misure 560x130x430 mm	
B11902 	KIT3/BIS modulo per la separazione tra circuito primario e secondario e produzione d'acqua calda sanitaria istantanea (17lt/minuto) con cablaggio elettrico su dima di fissaggio a parete e centralina digitale elettronica misure 710x130x430 mm	
B11910 	KIT4/IDROSTUF modulo specifico per stufe a pellet idro (potenza superiore a 17 kw) solo per la produzione d'acqua calda sanitaria istantanea (17lt/minuto) con cablaggio elettrico su dima di fissaggio a parete e centralina digitale elettronica misure 560x130x430 mm	
B11911 	KIT 7/VASO CHIUSO modulo per la gestione del riscaldamento e produzione d'acqua calda sanitaria istantanea (17lt/minuto) per termocamini a vaso chiuso con serpentina in rame, assemblato con valvola sicurezza 3 bar e vaso espansione 6 lt. con valvola di scarico termico riarmo manuale 3/4", con cablaggio elettrico su dima di fissaggio a parete e centralina digitale elettronica misure 710x130x430 mm	

ACCESSORI E RICAMBI PER MODULI D'INTERFACCIA

CODICE	DESCRIZIONE	
<p>B11907</p> 	<p>centralina digitale elettronica con sonda</p>	
<p>B11908</p> 	<p>pannello frontale chiusura kit</p>	
<p>V3M</p> 	<p>valvola 3 vie motorizzata da 3/4"</p>	
<p>VST</p> 	<p>valvola di sicurezza scarico termico da 3/4"</p>	
<p>TD3000</p> 	<p>valvola termostatica anticondensa MUT in ottone (TD 3000) 1"-1" 1/4 50°C/55°C</p>	
<p>FLUSS</p> 	<p>flussostato sanitario 1/2" 6 bar</p>	
<p>C20109</p> 	<p>valvola di sicurezza 1/2" MF 6 bar</p>	

ACCESSORI E RICAMBI PER MODULI D'INTERFACCIA

CODICE	DESCRIZIONE	
<p>B05705</p> 	<p>circolatore Grundfos UPS25-60 6 mt. 1"1/2</p>	
<p>B05707</p> 	<p>circolatore Grundfos UPS 15-65 AOS 6 mt 1"</p>	
<p>B11903</p> 	<p>scambiatore di calore 14 piastre attacco 1/2x1/2 L.172x42 mm 28KW</p>	
<p>B11904</p> 	<p>scambiatore di calore 20 piastre attacco 1/2x1/2 L.172x42 mm 35KW</p>	
<p>B09282</p> 	<p>scambiatore di calore 28 piastre attacco 3/4x3/4 L.154x42 mm 45KW</p>	
<p>B09283</p> 	<p>scambiatore di calore 40 piastre attacco 3/4x3/4 L.154x42 mm 55KW</p>	
<p>B11915</p> 	<p>scambiatore di calore 30 piastre attacco 3/4x3/4 L.278x42 mm 65KW</p>	
<p>B11905</p> 	<p>scambiatore di calore 40 piastre L. 243x72 mm 80KW con 4 raccordi attacco da 1"</p>	

BI.MAX_{snc}

Via Verona 35,
47035 San Pietro di Legnago (Verona) Italy
Tel. (+39) 044226699 - Fax (+39) 044226614
info@bimaxsnc.com
www.bimaxsnc.com

